LÍNEA GERENCIAL

ESPALDAR

Espaldar alto, Marco perimetral en polipropileno, malla en nylon tensada y soporte lumbar tapizado regulable en altura (3cm) y profundidad (2cm).

ASIENTO

Asiento regulable en altura, tapizado en tela con asiento externo en polipropileno.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con cuatro posiciones de Bloqueo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BASE

Base en Aluminio de 64 cm.

RUEDAS

Ruedas en goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, PAD en poliuretano, graduable en altura y ancho.





LÍNEA







CARACTERÍSTICAS



Cabecero acolchado, regulable en altura y ancho



Brazos regulables e altura y ancho.




Apoyo lumbar inyectado en poliuretano regulable en altura y profundidad




Mecanismo syncro, con cuatro posiciones de Bloqueo

MEDIDAS

	MÁX	MIN
	63,5 CM	_
	50 CM	_
D	49,5 CM	_
E	17 CM	21,5 CM
	52 CM	44 CM
	106 CM	97,5 CM
Н	51,5 CM	_
1	24 CM	_
J	55 CM	_











CARACTERÍSTICAS



Brazos regulables er altura y ancho.



Estructura Cantilever



Apoyo lumbar inyectado en poliuretano regulable en altura y profundidad



Malla en Nylon tensada

MEDIDAS

ITEM	INTERLOCUTOR
А	65,5 CM
В	48 CM
С	51 CM
D	51 CM
E	_
F	
G	
Н	51 CM
1	28 CM
J	56 CM

