# LÍNEA GERENCIAL

## **ESPALDAR**

Espaldar alto, Marco perimetral en polipropileno, malla tensada nylon y soporte lumbar tapizado, regulable en altura (9cm).

## **ASIENTO**

Asiento regulable en altura, tapizado en paño con espuma inyectada.

### **MECANISMO**

Mecanismo syncro, con tres posiciones de bloqueo, sistema Anti-retorno y con opción de Slider (5cm). Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

#### BASE

Aluminio de 64 cm. Cromada de 64 cm. Nylon de 64 cm.

#### **RUEDAS**

Ruedas en goma de 50 mm.

#### **BRAZOS**

Regulables en altura (7,2cm) o 3D (altura, ángulo y profundidad). Estructura en polipropileno, PAD en poliuretano.

#### **CABECERO**

Tapizado en paño y espuma, regulable en altura y ángulo.











# CARACTERÍSTICAS



Cabecero tapizado regulable en altura y ángulo



Brazo regulable en altura, con PAD en poliuretano o brazo 3D.



Apoyo lumbar tapizado, inyectado en poliuretano regulable en altura.



Mecanismo syncro, con 3 posiciones de bloqueo, sistema Anti-retorno y con opcion con sistema Slider.

## MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
А	62 CM	_
В	47,5 CM	_
С		41 CM
D	51 CM	_
E		16 CM
F		
G		105 CW
ı		_
J	57,5 CM	_



